



## ΕΡΟΧΥ PAINT (ΕΠΟΞΕΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ)



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εποξεικό γυαλιστερό χρώμα δύο συστατικών υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής σε τριβή. Είναι κατάλληλο για τη βαφή εσωτερικών σιδερένιων επιφανειών και μπετόν. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα χημικά, τους διαλύτες και στα πετρελαιοειδή, μεγάλη σκληρότητα και πολύ καλή πρόσφυση. Επαναβάφεται με εποξειδικά χρώματα. Συνιστάται για πάρκινγκ, βιομηχανικά δάπεδα κ.λ.π.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος (A+B)	1,16	gr/cm <sup>3</sup> (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
Ιξώδες (A+B)	1.000 -2.000	mPas (23°C)	ISO EN 2555 - 1999
Στερεά κ.β. (A+B)	70 - 72	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο. (A+B)	60 - 62	%	ISO EN 3233 - 1998

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	10 - 12m <sup>2</sup> /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραιώση	Διαλυτικό εποξεικών της ΧΡΩΜΟΔΟΜΗΣ σε αναλογία 5%.
Στέγνωμα	Χρόνος πλήρους ξήρανσης 7ημέ. / 20°C. Χρόνος βατότητας 1 ημέ./ 20°C.
Αποχρώσεις	Διατίθεται σε κεραμιδί και γκρι.
Ανάμειξη	Το Α και το Β συστατικό αναμειγνύονται σε αναλογία 4:1 κατ' όγκο.
Προτειν. αστάρια	Epoxy Primer

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουρίες, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Ασταρώνουμε την επιφάνεια με το ΕΡΟΧΥ PRIMER. Ακολουθώντας, Αναμειγνύουμε το Α και Β συστατικό σε αναλογία 4:1 κατ' όγκο με καλή ανάδευση. Το μίγμα αραιώνεται με το διαλυτικό εποξεικών της ΧΡΩΜΟΔΟΜΗΣ σε ποσοστό έως 5%.

**Το μίγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 24 ώρες.**

## ■ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ■ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Πινέλο, ρολλό και πιστόλι airless.**

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό εποξεικών. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



## ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των **4Lt & 20Lt (Α συστατικό), 1Lt & 5Lt (Β συστατικό)**

## ■ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Α/Ι (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 495gr/lit.

Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

## ■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

## ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

**Φράσεις ειδικών κινδύνων (Συστατικό Α):** Εύφλεκτο • Επιβλαβές όταν εισπνέεται • Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών • Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα • Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς • Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**Φράσεις ασφαλούς χρήσης (Συστατικό Α):** Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του περιβάλλον • Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/Δελτία δεδομένων ασφαλείας.

**Φράσεις ειδικών κινδύνων (Συστατικό Β):** Εύφλεκτο • Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα • Ερεθίζει το δέρμα.

**Φράσεις ασφαλούς χρήσης (Συστατικό Β):** Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα  
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Απρίλιος 2013  
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο