



ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ

χρώμα & θερμομόνωση

RUBBER STUFF

(ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **RUBBER STUFF** είναι ένας ελαστικός σφραγιστικός στόκος με μεγάλη πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Η ελαστικότητα και οι μονωτικές του ιδιότητες μας επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί σε άπειρες εφαρμογές (Υδροροές, γυψοσανίδες, λυόμενα σπίτια, αρμοί ταρατσών κλπ.). “Γεμίζει” αρμούς μέχρι 5 cm πάχους και 4 cm βάθος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	1,37	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
Ιξώδες	250.000 - 300.000	mPas (23°C)	ISO EN 2555 - 1999
Στερεά κ.β.	69 - 71	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο.	50 - 52	%	ISO EN 3233 - 1998

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιφανειακό στέγνωμα	20 - 40 λεπτά ανάλογα με τις συνθήκες.
Πλήρης στέγνωμα	12 - 24 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες και το πάχος.
Αποχρώσεις	Διατίθεται σε λευκό και γκρι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια, μούχλα, και υλικά κακής συνοχής. Για να “λειάνουμε” την επιφάνεια που έχουμε ήδη εφαρμόσει το RUBBER STUFF, περνάμε ελαφρά με ένα βρεγμένο πινέλο όσο είναι ακόμη υγρός ο στόκος. Μπορούμε για οικονομία υλικού σε κάποιες περιπτώσεις να το ανακατέψουμε με πλυμένη άμμο. **Προσοχή:** Όταν στεγνώσει δεν μπορούμε να το τρίψουμε.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

■ ANTOXH

Σε θερμοκρασία από 18 έως +100 βαθμούς κελσίου δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις ή ρηγματώσεις. Μετά από άσκηση πίεσης 7ATM επί 24 ώρες δεν παρατηρήθηκε διαρροή νερού ούτε διύγρυνση του υλικού. Η ελαστικότητα μετρήθηκε 539% (Τμήμα τεχνικών υλικών & στοιχείων της ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε κατά ASTM D-412 & DIN 1048). Η αντοχή του σε ηλιακή ακτινοβολία UVA & UVB είναι περίπου 4 χρόνια & επιμηκύνεται κατά πολύ αν είναι σε χρώμα γκρί & ακολούθως το βάψουμε.

■ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σπάτουλα

Ο στόκος τοποθετείται με σπάτουλα στο επιθυμητό σημείο. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των **1Kg, 5Kg, 15Kg**

■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μακριά από παιδιά • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Απρίλιος 2013
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο