



ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ

χρώμα & θερμομόνωση

CHASSIS COAT

(ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΑΣΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **CHASSIS COAT** είναι βερνικόχρωμα για τις μεταλλικές επιφάνειες των σασί των αυτοκινήτων. Δουλεύεται πολύ μαλακά, απλώνει θαυμάσια, δίνει καλή γυαλάδα και προστασία από την σκουριά. Είναι εύκολο στη χρήση, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και τέλειο άπλωμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	1,30	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
Ιξώδες	3.000 - 4.000	mPas (23°C)	ISO EN 2555 - 1999
Στερεά κ.β.	76 - 78	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο.	58 - 60	%	ISO EN 3233 - 1998

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	12 - 14m ² /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραίωση	White Spirit σε αναλογία 5 - 10%.
Στέγνωμα	Στεγνό για επαναβαφή σε 1 ώρα.
Αποχρώσεις	Διατίθεται σε μαύρο, κεραμιδί, γκρι, μπλε και κυπαρισσί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουρίες, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Εν συνεχεία αναδεύουμε καλά και περνάμε ένα χέρι CHASSIS COAT αραιωμένο με White Spirit σε αναλογία 5 - 10%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

■ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

■ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολλό και πιστόλι airless.

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White spirit. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των **0,75LT, 2,5Lt.**

■ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Β/γ (Δ) «Ασάρια προετοιμασίας: Ασάρια διόρθωσης επιφάνειας / πλήρωσης πόρων / γενικής φύσης» της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 540gr/Lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 530gr/Lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2007.

■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Φράσεις ειδικών κινδύνων:

Εύφλεκτο • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς • Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Φράσεις ασφαλούς χρήσης:

Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του περιβάλλον • Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/Δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Οκταϊκό κοβάλτιο και 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Απρίλιος 2013
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ