

Wood care

προστατευτικό ξύλινων επιφανειών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προστατευτικό ξύλινων επιφανειών, κατάλληλο για τη μακροχρόνια αντοχή όλων των ξύλινων επιφανειών που είναι εκτεθειμένες στο εξωτερικό περιβάλλον. Προσδίδει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία UVA & UVB του ήλιου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	0,83	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
Ιξώδες	50 - 100	mPas (23°C)	ISO EN 2555 - 1999
Στερεά κ.β.	17 - 19	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο.	21 - 23	%	ISO EN 3233 - 1998

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	8 - 10m ² /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση
Στέγνωμα	1 - 1,5 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες.
Αποχρώσεις	Διάφανο και αποχρώσεις χρωματολογίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται κατά βάση σε καινούρια ξύλα. Αφού γυαλοχαρτάρουμε και καθαρίσουμε τις ξύλινες επιφάνειες, περνάμε μία στρώση wood care χωρίς αραίωση. Μετά από 1-1.5 ώρες, περνάμε και τη δεύτερη στρώση με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί χρωματισμένο, όσες περισσότερες στρώσεις περαστεί, τόσο περισσότερο τονίζονται τα φυσικά νερά του ξύλου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Πινέλο, ρολλό

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White spirit. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των **750ml 3Lt, 20Lt**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΗΤΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Α/στ (Δ) 'Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 700gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 695gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • **H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • **H336:** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη • **H372:** Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση • **H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε • **P260:** Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις και εκνεφώματα • **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • **P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • **P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε • **P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο • **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς **ΠΕΡΙΕΧΕΙ** Υδρογονάνθρακες C9-12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%). **ΠΕΡΙΕΧΕΙ** Οκταϊκό κοβάλτιο και 2-βουτανοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Ιούλιος 2016
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο