

**Νέο  
καινοτόμο  
προϊόν**



**chromodomi**  
paint & insulation

# LIFE ACRYL



**Elastic Fiber**



**100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑ**

- ✓ **Κορυφαία ποιότητα**
- ✓ **Υψηλή ελαστικότητα**
- ✓ **Εξαιρετική αντοχή στις  
εξωτερικές καιρικές συνθήκες**



Νέο  
καινοτόμο  
προϊόν

# LIFE ACRYL

Elastic Fiber

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας 100% ακρυλικό ινοπλισμένο ελαστομερές χρώμα εξωτερικής χρήσης. Εχει μεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και καλύπτει τέλεια τριχοειδή και μικρορωγμές έως 2mm. Ιδανικό για τη βαφή εξωτερικών τοίχων, σοβάδων, μπετό, τοιμεντοσανίδων κλπ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρμόσετε σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του χρώματος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας κλπ. Ασταρώστε την επιφάνεια με το αντίστοιχο προτεινόμενο αστάρι του προϊόντος (Life dur, Life dur water). Αραιώστε το προϊόν με νερό σε αναλογία 5-15% και εφαρμόστε σε 2 επιστρώσεις.

## ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 37gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



Απόδοση: 10-15m<sup>2</sup>/Lt



Στέγνωμα: 1-2 ώρες



Αραίωση: 5-15% νερό



Συσκευασία: 750ml, 3Lt, 10Lt



## ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 57022 ΣΙΝΔΟΣ  
Τηλ. 2310 796663•Fax: 2310 723147

[www.chromodomi.gr](http://www.chromodomi.gr)