



chromodomi
paint & insulation

mono-stop

PU-HYBRID

στεγανωτικό ταρατσών
πολυουρεθάνης



EN 1504-2:2004
Προϊόν προστασίας επιφάνειας
Επίχρισμα

NEW



ΕΩΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ **10**



mono-stop

PU-HYBRID

στεγανωτικό ταρατσών
πολυουρεθάνης

NEW

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το MONOSTOP PU HYBRID είναι ένα νέας τεχνολογίας υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσεως ακρυλικής πολυουρεθάνης νερού. Η ελαστικότητά του το κάνει ιδανικό για μονώσεις ταρατσών καθώς σχηματίζει μια αδιαπέραστη μεμβράνη για την υγρασία και τα λιμνάζοντα νερά, και προσφέρει εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες (-18°C έως και 100°C χωρίς αλλοίωση ιδιοτήτων). Χάρη στην ειδική του σύσταση, έχει υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία μειώνοντας έτσι τη θερμοκρασία της ταράτσας και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.



EN 1504-2:2004
Προϊόν προστασίας επιφάνειας
Επίχρισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση:	1,5m ² /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραίωση:	Πρώτη στρώση 10% νερό. Δεύτερη στρώση χωρίς αραίωση
Στέγνωμα:	2 ώρες επιφανειακά ανάλογα με τις συνθήκες. Επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Αποχρώσεις:	Διατίθεται σε λευκό

Εξαιρετική στεγάνωση

Άριστη προστασία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση και αποφύγετε να εφαρμόσετε το προϊόν σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Καθαρίστε καλά την προς μόνωση επιφάνεια και εφαρμόστε το Αστάρι νεφτιού. Την επόμενη μέρα επαλείψτε το MONOSTOP PU HYBRID αραιωμένο με νερό σε αναλογία 10%. Το ίδιο επαναλάβετε μετά από 24 ώρες χωρίς αραίωση αυτή τη φορά. Για δύσκολες και προβληματικές περιπτώσεις συνιστάται και τρίτη επάλειψη.



1



2



3



4

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος, πρέπει οι επιφάνειες να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη.

Για σταθεροποίηση της επιφάνειας και βελτίωση της πρόσφυσής της, ασταρώστε την ταράτσα με ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ αραιωμένο έως 50% με WHITE SPIRIT.

Αραιώστε το MONOSTOP PU HYBRID με καθαρό νερό έως 10% και εφαρμόστε την πρώτη στρώση με ρολό ή πινέλο. Περιμένετε να στεγνώσει καλά.

Μετά από 24 ώρες, εφαρμόστε σταυρωτά τη δεύτερη στρώση MONOSTOP PU HYBRID, χωρίς αραίωση αυτή τη φορά.



εξοικονόμηση ενέργειας
χειμώνα - καλοκαίρι



αντοχή στις ακραίες
καιρικές συνθήκες
(+100°C / -18°C)

υψηλή ανακλαστικότητα
στην ηλιακή ακτινοβολία

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για: σκυρόδεμα, τοιμεντόπλακες, τοιμεντοκονία, μωσαϊκό, ασφαλτικές μεμβράνες, νέες ή παλιές πολυουρεθανικές στρώσεις, μεταλλικές επιφάνειες, παλιές στέγες από ελενίτ, λαμαρίνα, ξύλο, δώματα με αντοχή στα λιμνάζοντα νερά κλπ.



ΕΩΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ **10**

Για να επιτύχετε τη μακροχρόνια προστασία της ταράτσας σας έως και 10 χρόνια απαιτείται η χρήση πολυεστερικού οπλισμού σε συνδυασμό με το **MONOSTOP PU HYBRID**.

Μετά την πρώτη στρώση, όσο είναι νωπή, τοποθετήστε ενισχυμένο πολυεστερικό οπλισμό 50-100 gr/m². Την επόμενη μέρα εφαρμόστε σταυρωτά τη 2η στρώση **MONOSTOP PU HYBRID** και αφού στεγνώσει και αυτή, εφαρμόστε την τελική στρώση με τον ίδιο τρόπο.

Το σύστημα βαφής αποτελείται από:

• MONOSTOP PU HYBRID

Νέας τεχνολογίας υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσεως ακρυλικής πολυουρεθάνης νερού.



• ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ

Ειδικό αδιάβροχο υπόστρωμα με ισχυρή πρόσφυση και διεισδυτικότητα κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



• RUBBER STUFF

Ελαστικός σφραγιστικός στόκος με μεγάλη πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Η ελαστικότητα και οι μονωτικές του ιδιότητες επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί σε άπειρες εφαρμογές.



Σάββας Χαλιαμπάλιας & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β.Π.Ε.Θεσσαλονίκης - 57022 Σίνδος
Τηλ. 2310 796.663 • Fax 2310 723.147
www.chromodomi.gr

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

