



chromodomi
paint & insulation

H₂O

- Άριστη
αντισκληριακή
προστασία
- Εξαιρετική
πρόσφυση

Νέο
καινοτόμο
προϊόν



Primer-w

Υπόστρωμα Μετάλλων Νερού

Αντισκληριακό

Primer-w

Υπόστρωμα Μετάλλων Νερού

Αντискωριακό

H₂O

Νέο
καινοτόμο
προϊόν



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό υπόστρωμα με μεγάλες αντискωριακές ιδιότητες. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες και τις προετοιμάζει για το τελικό βάψιμο. Είναι ταχυστέγνωτο (στεγνώνει σε 20-40 λεπτά) και αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 100°C). Είναι κατάλληλο για αυτοκίνητα, κάγκελα, καθοριφέρ και για κάθε είδους επιφάνεια που έχει ανάγκη προστασίας από οξείδωση. Κατάλληλο και για τοίχους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίστε την μεταλλική επιφάνεια από σκουριά, σκόνες και λάδια και εφαρμόστε μια στρώση **Primer-w**. Όταν στεγνώσει τρίψτε με ψιλό γυαλόχαρτο και καθαρίστε την επιφάνεια. Στη συνέχεια εφαρμόστε το τελικό χρώμα. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1-5%.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Α/ζ(Υ) 'Αστέρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



Απόδοση:
10-12m²/Lt



Αραίωση:
1-5% νερό



Στέγνωμα:
20-40 λεπτά



Συσκευασία:
750ml & 2.5Lt



Απόχρωση:
Γκρι

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 57022 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ. 2310 796663 • Fax: 2310 723147

www.chromodomi.gr


chromodomi
paint & insulation