



ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ

χρώμα & θερμομόνωση

XYLOFINE (ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **XYLOFINE** είναι ξυλόστοκος νερού, κατάλληλος για την διόρθωση ελαττωματικών σημείων του ξύλου, όπως τρύπες, αρμούς, βαθουλώματα, ρωγμές, σπασίματα καπλαμά κλπ. Στεγνώνει γρήγορα και σκληρά, τρίβεται εύκολα, δεν <<σουρώνει>> και εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να λεκιάζει την επιφάνεια του ξύλου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	1,80	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
Ιξώδες	200.000 - 250.000	mPas (23°C)	ISO EN 2555 - 1999
Στερεά κ.β.	71 - 75	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο.	39 - 42	%	ISO EN 3233 - 1998

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	Ανάλογα με το πάχος.
Αραιώση	Χωρίς αραιώση.
Στέγνωμα	15 -30 λεπτά αναλόγως τις συνθήκες.
Αποχρώσεις	Διατίθεται σε 18 έτοιμες αποχρώσεις ξύλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εάν τα ελαττώματα είναι πολύ βαθιά, στοκάρουμε περισσότερο από μία φορά. Μετά την χρήση, διατηρήστε το κουτί ερμητικά κλειστό. Εάν ο στόκος έχει σφίξει, αραιώστε με λίγο νερό ή οινόπνευμα. Ο ξυλόστοκος XYLOFINE γυαλοχαρτάρουμε, φρεζάρεται, λιμάρεται, πριονίζεται, πλανιέται, τρυπιέται και торνίρεται πολύ εύκολα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σπάτουλα.

Μετά την χρήση τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των **200gr**.

■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μακριά από παιδιά • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Απρίλιος 2013
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο