

SUPER HARD

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

(Έκδοση: Οκτώβριος 2017 . Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρόσθετο χρωμάτων αλκυδικής βάσης. Επιταχύνει το στέγνωμα και αναπτύσσει μεγαλύτερη σκληρότητα και σιλπνότητα στο τελικό φιλμ. Προσφέρει καλύτερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό το προϊόν προστίθεται στο χρώμα σε ποσοστό 10 - 20%
- Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής το προϊόν προστίθεται στο χρώμα σε ποσοστό 30 - 40%
- Μετά την προσθήκη του προϊόντος δεν απαιτείται περαιτέρω αραίωση του μίγματος με διαλυτικό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσθήκη SUPER HARD σε ποσοστό μεγαλύτερο από το προτεινόμενο, καθιστά το φιλμ σκληρό και εύθραυστο. Μετά την προσθήκη SUPER HARD, το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 8 ωρών, διαφορετικά πήζει στο δοχείο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των **750ml, 5Lt**

